

SIRUBA
sew much better

DL8000P-BM1L-16Q

AUTOMATYCZNA STĘBNÓWKA Z WYDŁUŻONYM RAMIENIEM



www.siruba.pl



Wydłużony korpus maszyny (odległość do igły - 30,5 cm).

Zamknięty układ automatycznego smarowania (podklasy BM1L oraz BH1L).

Mechanizm automatycznego podnoszenia stopki, sterowany silnikiem krokowym.

Maszyna wykonana w technologii mechatronicznej, gdzie najważniejsze podzespoły tj. silnik, skrzynka sterująca oraz panel kontrolny, zamontowane są w głowicy.

AUTOMATYCZNA STĘBNÓWKA Z WYDŁUŻONYM RAMIENIEM



Wydłużony korpus maszyny (odległość do igły 30,5 cm) pozwala na swobodne operowanie materiałem podczas szycia.



Maszyna ma fabrycznie zaprogramowanych 9 różnych wzorów ozdobnych przeszyć, które można dowolnie modyfikować i dostosować do własnych potrzeb.



Zamknięty obieg smarowania chroni olej przed zanieczyszczeniami powstającymi podczas szycia.



Czytelny i łatwy w obsłudze panel sterujący pozwala na sterowanie wszystkimi funkcjami automatycznymi maszyny.



Trzy przyciski funkcyjne znajdują się obok igielnicy (szycie wstecz, dodawanie ściegu oraz zagęszczanie ściegu).



Maszyna wyposażona w gniazdo usb pozwalające na zasilanie urządzeń zewnętrznych tj. telefon, wiatraczek, lampka itp.

Podklasa DL8000 wyposażona w standardowe automatyczne smarowanie (podklasa BX2L)

DL8000P	mm — — —	mm ! —	mm ! —	Needle No. DB×1	S.P.M. (Max)	OBCINANIE NICI	SZYCIE WSTECZ	NIPPER	PODNOŻENIE STOPKI	RYGLOWANIE	ZAMKNIĘTE SMAROWANIE
BM1L-16Q	0-5	15.5	5.5 ~ 13	#11~#14	5000	V	V	V	V	V	V
BH1L-16Q	0-5	18		#20~#23	4500	V	V	V	V	V	V
BX2L-16Q	0-7	18		#20~#23	3500	V	V	V	V	V	-